



EXPERTS IN
LUBRICANTS



NILS S.p.A.
Hlavní sídlo firmy
I-39014 Postal (BZ)
Via Stazione, 30
T +39 0473 29 24 00

Logistické Centrum Itálie
I-37019 Peschiera del Garda (VR)
Via 11 Settembre, 22
T +39 045 64 00 801

NILS AG
Sídlo Rakousko
A-6300 Wörgl
Brixentalerstraße 51
T +43 05332 93735

Nils Slovensko, s.r.o.
T +421 48 414 72 05
T +421 915 695 890
nils@nils.sk

Distribuce v České Republice
777 987 085
techcare@techcare.cz

info@nils.eu

    [nils.eu](https://www.nils.eu)

**POTRAVINÁŘSKÝ A
FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL**



NILS *EXPERTS IN LUBRICANTS*

NILS
HÝBE
SVĚTEM
JIŽ 50
LET

VYRÁBÍME VYSOCE
VÝKONNÁ MAZIVA A
OLEJE, KTERÉ ZARUČUJÍ
MAXIMÁLNÍ VÝKON ZA
VŠECH PRACOVNÍCH
PODMÍNEK



*Nezávislá,
dynamická rodinná
firma zaměřena na
inovace.*



*Společnost založena
v Jižním Tyrolsku, s
globální vizí působící
celosvětově.*



*Partner, kterému
můžete plně
důvěřovat a který
najde řešení na míru.*



*Tým 250 profesionálů,
pro které jsou zákazník
a jeho požadavky
středem zájmu.*



*Efektivita, inovace
a kvalita jsou v
našem DNA.*

NILS ZNAMENÁ INVESTICE DO VAŠÍ SPOLEČNOSTI

Naše poradenství na 360° vám umožní vyhledat nejlepší výrobek podle Vašich potřeb.



MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST BEZ KOMPROMISŮ NA KVALITĚ

KVALITNÍ VÝROBEK



POTRAVINÁŘSKÝ CERTIFIKÁT

Kvalita výrobku a jeho dobré jméno jsou pro moderní společnost prioritou. Výběrem maziv a olejů NILS FOOD máte jistotu, že chráníte zdraví Vašich zákazníků, Vašich zaměstnanců a zároveň děláte vše pro efektivitu Vašich výrobních procesů. Série výrobků NILS FOOD je vhodná pro výrobní proces se systémem HACCP, vyhovuje nejnovějším standardům BRC a je certifikována hlavními mezinárodními orgány, jako jsou NSF a 2probity, splňuje i požadavky certifikace HALAL a KOSHER.



ISO 9001
CERTIFICAZIONE QUALITÀ

ISO 14001
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE



KVALITA POD KONTROLOU



- ✓ KONTROLA ÚČINNOSTI STROJE NEBO ZAŘÍZENÍ
- ✓ NAHLÁŠENÍ PROBLÉMU NEBO BLÍŽÍCÍ SE PORUCHY, VYHNĚTE SE ŠKODÁM A NEOČEKÁVANÝM PORUCHÁM
- ✓ OPTIMALIZACE INTERVALŮ VÝMĚNY OLEJE

MNOHEM VÍCE NEŽ POUHÝ DODAVATEL

Prostřednictvím týmu techniků, speciálně vyškolených pro potravinářský a farmaceutický sektor, jsme schopni:

- analyzovat a vyhodnotit každou jednotlivou aplikaci, tak aby bylo možné poskytnout nejlepší řešení
- zmapovat místa ohrožená kontaminací s následným návrhem personalizovaného plánu mazání
- připravit a nabídnout možnost školení v oblasti mazání a údržby





MAZIVA A PASTY

FOOD

NLGI 000 || 00 || 0 || 1 || 2

POUŽITÍ A
VLASTNOSTI

PLUS



PLUS



PLUS



300.000*



PLUS

PTFE
MOS2
PEVNÉ
PŘÍSAKY

Univerzální mazivo pro potravinářský průmysl dostupné v různých třídách NLGI, formulováno tak aby splňovalo různé technické požadavky. Ideální pro mazání valivých a kluzných ložisek i v obtížných pracovních podmínkách, jako je přítomnost vody a vlhkosti a středně vysoké teploty; snadno čerpatelný v centrálních systémech a díky své dlouhé životnosti a odolnosti vůči oxidaci umožňuje snížit spotřebu. FOOD prokázal dokonalou kompatibilitu s těsněními jako pryž, nylon, teflon, viton, silikon, neopren atd.

min. -20°C max. +140°C kr.d. +180°C

zahušťovadlo hliníkový komplex

SPREJ AUTOLUB

FOOD HT

NLGI 1

POUŽITÍ A
VLASTNOSTI

PLUS



PLUS



PLUS



150.000*



PLUS

PTFE
MOS2
PEVNÉ
PŘÍSAKY

FOOD HT představuje vrchol ve vývoji mazání: komplexní hliníkové mýdlo, vysoce viskozitní základový olej, EP aditiva a pečlivě vybraná pevná aditiva. FOOD HT byl navržen pro mazání valivých a kluzných ložisek při nízkých a středních otáčkách v extrémních pracovních podmínkách, jako jsou: mimořádně vysoké zatížení, vysoké provozní teploty, přítomnost vody a/nebo páry, chybějící těsnění atd. Je vhodný i pro použití v centralizovaných mazacích systémech.

min. -20°C max. +140°C kr.d. +180°C

zahušťovadlo hliníkový komplex

FOOD TTF

NLGI 00 || 2

POUŽITÍ A
VLASTNOSTI

PLUS



PLUS



PLUS



300.000*



PLUS

PTFE
MOS2
PEVNÉ
PŘÍSAKY

FOOD TTF je speciální syntetické mazivo na bázi hliníkových komplexních mýdel, je vhodné pro mazání valivých a kluzných ložisek pracujících při nízkých i vysokých pracovních teplotách, a to i za přítomnosti vody a/nebo vlhkosti. Jeho mimořádně účinné přísady poskytují velmi silnou ochranu proti opotřebení a korozi a umožňují nevšední prodloužení mazacího intervalu.

min. -45°C max. +160°C kr.d. +200°C

zahušťovadlo hliníkový komplex

AUTOLUB

FOOD SPEED

NLGI 2

POUŽITÍ A
VLASTNOSTI

PLUS



PLUS



PLUS



600.000*



PLUS

PTFE
MOS2
PEVNÉ
PŘÍSAKY

FOOD SPEED je syntetický mazací tuk. Zvláštní chemická struktura dává tomuto výrobku výjimečnou mechanickou stabilitu a mimořádnou odolnost vůči zatížení i při nízkých teplotách nebo při vysokých otáčkách. FOOD SPEED nachází uplatnění na všech typech valivých ložisek pracujících v širokém rozsahu pracovních teplot. Díky syntetickému základovému oleji s nízkou viskozitou, zaručuje vynikající mazání ložisek pracujících při vysokých otáčkách a zároveň vystavených vysokému mechanickému zatížení.

min. -40°C max. +140°C kr.d. +180°C

zahušťovadlo kalcium sulfonát

FOOD 4870

NLGI 2

POUŽITÍ A
VLASTNOSTI

PLUS



PLUS



PLUS



300.000*



PLUS

PTFE
MOS2
PEVNÉ
PŘÍSAKY

Jedná se o mazací tuk EP na bázi hliníkových komplexních mýdel, bílého medicínálního oleje a pevných přísad PTFE. Tento výrobek je obzvláště vhodný pro mazání valivých a kluzných ložisek, kde je vyžadováno EP mazivo, s mimořádně nízkým vnitřním třením.

min. -20°C max. +140°C kr.d. +180°C

zahušťovadlo hliníkový komplex

Dodatečné informace v technickém listu.

* = Faktor d/n. Faktor pro vyhodnocení správného maziva na základě průměru ložiska a rychlosti / kr.d. = krátkodobě

FOOD BIO

NLGI 2

POUŽITÍ A
VLASTNOSTI

PLUS



PLUS



PLUS



300.000*



PLUS

PTFE
MOS2
PEVNÉ
PŘÍSAKY

FOOD BIO je netoxické a biologicky odbouratelné mazivo, formulováno tak, aby uspokojovalo potřeby potravinářského průmyslu a zároveň i potřeby zemědělství a zaručovalo respekt ke zdraví konečného spotřebitele i k životnímu prostředí. FOOD BIO je výrobek vhodný k mazání všech typů valivých a kluzných ložisek i těch pracujících v náročných podmínkách (vlhkost, nízké pracovní teploty). Mechanická stabilita zaručuje optimální mazání, vodoodpudivost a antikorozi vlastnosti vynikající ochranu aplikací proti korozi.

min. -40°C max. +100°C kr.d. +110°C

zahušťovadlo kalcium

SPREJ



FOOD CUBE

NLGI 00 || 2

POUŽITÍ A
VLASTNOSTI

PLUS



PLUS



PLUS



300.000*



PLUS

PTFE
MOS2
PEVNÉ
PŘÍSAKY

Jedná se o tepelně stabilní mazací tuk EP na bázi vysoce viskózních olejů a hliníkových komplexních mýdel. Je ideální pro použití ve valivých a kluzných ložiskách při vysokých pracovních teplotách v kombinaci s mimořádně visokou mechanickou zátěží a/nebo nárazového zatížení. Nejvíce se používá při výrobě zootechnických krmiv, kde se již nějakou dobu s úspěchem používá na strojích nejznámějších výrobců.

min. -20°C max. +140°C kr.d. +180°C

zahušťovadlo hliníkový komplex

POLYSYNT

NLGI 2

POUŽITÍ A
VLASTNOSTI

PLUS



PLUS



PLUS



250.000*



PLUS

PTFE
MOS2
PEVNÉ
PŘÍSAKY

Fluorované mazivo určené pro mazání ložisek při velmi vysokých pracovních teplotách, chemicky odolné vůči všem rozpouštědlům a agresivním látkám. Fyziologicky nezávadný, bez zápachu, bez chuti. Certifikace NSF H1. Splňuje specifikace HALAL a KOSHER. Je ideální pro mazání ložisek v pecích na chléb, těstoviny, tyčinky, kreky, sušenky, kornouty atd.

min. -40°C max. +260°C kr.d. +290°C

zahušťovadlo PTFE polytetrafluoretilen

VASELINA 3313

POUŽITÍ A
VLASTNOSTI

PLUS



PLUS



PLUS



PLUS



PLUS

PTFE
MOS2
PEVNÉ
PŘÍSAKY

Jedná se o vysoce kvalitní přírodní vazelínu na bázi rafinovaných uhlovodíků pastovité konzistence. VASELINA 3313 je certifikována NSF H1 a 3H, vyhovuje specifikacím německých předpisů (DAB 10) a současným mezinárodním normám (Phar.Eur.2). VASELINA 3313 je nerozpustná ve vodě a má neutrální pH. Díky certifikaci NSF 3H jako procesní látka může být použita jako nepřilnavý prostředek v potravinářské a/nebo lékařské výrobě nebo jako mazivo, antikorozi, konzervační prostředek, změkčovač, leštivo, jako těsnící tuk a pro podobné účely.

SILIKON 1-2

NLGI 2

POUŽITÍ A
VLASTNOSTI

PLUS



PLUS



PLUS



PLUS



PLUS

PTFE
MOS2
PEVNÉ
PŘÍSAKY

Jedná se o poloprůhledné mazivo na bázi různých silikonových olejů. Je kompatibilní s téměř všemi elastomerními (kromě silikonu) a polymerními (plastovými) materiály a je proto vhodné k mazání těsnění, zejména EPDM, plastových nebo pryžových dílů. SILIKON 1-2 je produkt, který lze použít v různých oblastech, snadno se aplikuje a vykazuje silnou elektroizolační schopnost.

min. -40°C max. +220°C

zahušťovadlo gel

SPREJ AUTOLUB



VŽDY JSME POUŽÍVALI A POUŽÍVÁME VÝHRADNĚ
PRVO RAFINOVANÉ ZÁKLADOVÉ OLEJE A INOVATIVNÍ
TECHNOLOGICKÁ ADITIVA. DÍKY TOMU DOKÁŽEME
USPOKOJIT I TY NEJNÁROČNĚJŠÍ POŽADAVKY.





NETOXICKÉ POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE

RIPRESS SYNT FOOD

ISO VG 15 || 32 || 46 || 68 || 100

ZÁKLADOVÝ OLEJ
PAO

NSF



HYDRAULIKA

OBĚHOVÉ
SYSTÉMY

PŘEVODY



KOMPRESORY



ŘETĚZY

Syntetický olej PAO, který je díky svému speciálnímu složení schopen pracovat v náročných podmínkách při vysokých i nízkých teplotách a v mechanicky vysoce namáhaných a zatížených systémech. Mimořádná odolnost vůči oxidaci a vynikající tepelná stabilita zaručují prodlouženou životnost oleje a s tím spojený interval jeho výměny nebo doplňování. V závislosti na požadované viskozitě, technických a teplotních požadavcích je vhodný pro použití v hydraulice, k mazání oběhových systémů na kluzná vedení a řetězy.

RIPRESS SYNT FOOD

ISO VG 150 || 220 || 320 || 460 || 680

ZÁKLADOVÝ OLEJ
PAO

NSF



HYDRAULIKA

OBĚHOVÉ
SYSTÉMY

PŘEVODY



KOMPRESORY



ŘETĚZY

Syntetický olej PAO, který je díky svému speciálnímu složení schopen pracovat v náročných podmínkách při vysokých i nízkých teplotách a v mechanicky vysoce namáhaných a zatížených systémech. Mimořádná odolnost vůči oxidaci a vynikající tepelná stabilita zaručují prodlouženou životnost oleje a s tím spojený interval jeho výměny nebo doplňování. V závislosti na požadované viskozitě, technických a teplotních požadavcích je vhodný pro použití v převodech (i těch mimořádně zatížených), k mazání oběhových systémů na kluzná vedení, řetězy a kompresory.

MIZAR

ISO VG 46 || 68

ZÁKLADOVÝ OLEJ
bílý medicínální

NSF



HYDRAULIKA

OBĚHOVÉ
SYSTÉMY

PŘEVODY



KOMPRESORY



ŘETĚZY

Hydraulický olej formulován na základě vysoce rafinovaných základových olejů a specifickým balíčkem aditiv tak, aby vyhovoval potřebám všech typů hydraulických systémů v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Díky svému složení, vlastnostem proti opotřebení, odolnosti proti oxidaci a vynikající antikorozi ochraně zaručuje maximální účinnost systému a je hydraulickou kapalinou HLP podle DIN 51524-2.

MIZAR SYNT

ISO VG 32 || 46 || 68 || 100

ZÁKLADOVÝ OLEJ
PAO

NSF



HYDRAULIKA

OBĚHOVÉ
SYSTÉMY

PŘEVODY



KOMPRESORY



ŘETĚZY

Hydraulický olej formulován na bázi základových olejů PAO a specifickým balíčkem aditiv tak, aby vyhovoval potřebám všech typů hydraulických systémů v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Díky svému složení, vlastnostem proti opotřebení, odolnosti proti oxidaci a vynikající antikorozi ochraně zaručuje maximální účinnost hydraulického systému. Je vhodný i k mazání řetězů, kompresorů a vakuových pump.

CHAIN SYNT FOOD

ISO VG 32 || 220 || 460 || 1500

ZÁKLADOVÝ OLEJ
PAO

NSF



HYDRAULIKA

OBĚHOVÉ
SYSTÉMY

PŘEVODY



KOMPRESORY



ŘETĚZY

Světle zbarvené mazivo na řetězy bez zápachu na bázi plně syntetických olejů. Optimální využití nachází při mazání všech typů řetězů a kluzných ploch v potravinářském průmyslu. Silné vlastnosti proti opotřebení jsou vhodné i na řetězy z nerezové oceli. Speciální formulace a složení kombinují netoxické požadavky s vynikajícími mazacími vlastnostmi a silnou přilnavostí.

SPREJ



AUTOLUB



CHAIN FOOD HT

ISO VG 220

ZÁKLADOVÝ OLEJ
syntetický ester

NSF



HYDRAULIKA

OBĚHOVÉ
SYSTÉMY

PŘEVODY



KOMPRESORY



ŘETĚZY

Jedná se o plně syntetický vysokotepeľný olej speciálně formulován pro mazání řetězů, zejména těch vystavených vysokým pracovním teplotám (až 300°C), typickým pro pekařské výrobky. Díky inovativnímu složení je CHAIN FOOD HT schopen výrazně snížit opotřebení a prodloužování řetězů, a to i těch z nerezové oceli. CHAIN FOOD HT, nestéká a vykazuje vynikající termooxidační odolnost, díky čemuž má velmi nízké odpařování. Tvorba zbytků nebo usazenin je téměř nulová.

AUTOLUB



OMB

ISO VG 15 || 68

ZÁKLADOVÝ OLEJ
bílý medicínální

NSF



HYDRAULIKA

OBĚHOVÉ
SYSTÉMY

PŘEVODY



KOMPRESORY



ŘETĚZY

OMB je světle zbarvená, téměř průhledná procesní kapalina bez zápachu a chuti, formulovaná na bázi bílého medicínálního oleje s nízkou těkavostí. OMB je chemicky a biologicky stabilní, čímž zabraňuje růstu bakteriálních kolonií. OMB je certifikován NSF H1 a 3H, vyhovuje specifikacím německých předpisů (DAB 10) a současným mezinárodními normám (Phar.Eur.2). OMB se používá jako nepřilnavý povlak ve výrobních fázích potravin, těstovin, chleba atd. Nachází uplatnění i jako kapalina pro formování a lehké tažení při výrobě a formování plechovek určených k balení potravin a léků.

COMPRESS SYNT FOOD

ISO VG 32 || 46 || 68

ZÁKLADOVÝ OLEJ
PAO

NSF



HYDRAULIKA

OBĚHOVÉ
SYSTÉMY

PŘEVODY



KOMPRESORY



ŘETĚZY

PAO syntetický olej v nabídce v různých viskozitách ISO VG tak, aby vyhovoval mazání rotačních šroubových a lamelových kompresorů. Základový olej mimořádně vysoké kvality a balíček aditiv nejnovější generace zaručují vynikající odolnost proti oxidaci a tím i mimořádně prodloužené intervaly výměny oleje. COMPRESS SYNT FOOD překračuje specifikace VDL podle DIN 51506.

SINTHERM OIL

ISO VG 350

ZÁKLADOVÝ OLEJ
silikon

NSF



HYDRAULIKA

OBĚHOVÉ
SYSTÉMY

PŘEVODY

TEPLONOSNÉ
SYSTÉMY

ŘETĚZY

SINTHERM OIL je součástí řady silikonových olejů vyznačujících se extrémní čistotou a zvláštními fyzikálními vlastnostmi. Jedná se o produkty s velmi nízkým bodem tuhnutí a extrémně vysokým bodem vzplanutí. SINTHERM OIL má velmi vysoký viskozitní index, mimořádnou stabilitu při vysokých teplotách, minimální těkavost a dokonalou voděodolnost. Používá se jako teplonosný olej ve vyhrazených systémech, ale i jako kluzný a separační prostředek v plastikářském průmyslu.



SPREJE

FOOD GREASE 400ml

POUŽITÍ A
VLASTNOSTI

Univerzální průhledné a přilnavé mazivo, ideální pro mazání valivých a kluzných ložisek, kloubů, řetězových pohonů, kloubových spojů, vodiček atd. s extrémní odolností proti vymývání a mimořádnými mazacími a ochrannými schopnostmi.

min. -20°C **max.** +140°C

FOOD BIO 400ml

POUŽITÍ A
VLASTNOSTI

FOOD BIO je netoxické a biologicky odbouratelné mazivo. Vyhovuje současně potřebám potravinářského, farmaceutického a zemědělského sektoru, a zároveň respektuje životní prostředí. FOOD BIO je vhodný pro mazání všech typů ložisek i v náročných pracovních podmínkách. Perfektní mazací schopnosti, mechanická stabilita, odolnost na vlhkost a vodu, a ochrana proti korozi zaručují velmi dobrou ochranu všech aplikací kde se tento výrobek používá.

min. -40°C **max.** +100°C

CHAIN FOOD 400ml

POUŽITÍ A
VLASTNOSTI

Plně syntetické mazivo na řetězy pro potravinářský průmysl. Ideální pro řetězy, vedení, klouby. Vytváří mimořádně dlouhodobý mazací a ochranný film. Vlastnosti proti opotřebení výrazně snižují opotřebení i u řetězů z nerezové oceli. Mimořádná odolnost na vlhkost a vodu, nepřitahuje prach, nescapává, kompatibilní s těsněním OR. Speciální formulace a složení kombinují netoxické požadavky s vynikajícími mazacími vlastnostmi a silnou přilnavostí.

min. -40°C **max.** +150°C

PTFE SPECIAL OIL 500ml

POUŽITÍ A
VLASTNOSTI

PTFE



Syntetické netoxické víceúčelové mazivo (PAO) obohacené o PTFE. Proniká hluboko a promazává a chrání dlouhodobě i ty nejobtížnější mazací místa. Je vhodný jak pro kovové tak i plastové povrchy a součástky. Odolává tlaku, oxidaci a má vynikající tepelnou stabilitu. Nepoškozuje elastomery a plasty. Nepřitahuje prach. Jedná se o vodoodpudivý přípravek, který chrání povrchy před opotřebením a korozí. PTFE SPECIAL OIL, dávkovaný i v minimálním množství, zajišťuje optimální mazání, snižuje tření, eliminuje skřípání a prodlužuje životnost mazaných dílů.

min. -50°C **max.** +120°C

SINTHERM SILICON SPRAY 400ml

POUŽITÍ A
VLASTNOSTI

Jedná se o silikonové ochranné mazivo, separátor a izolátor pro klouby, řetězy, panty a různé mechanismy. Jedná se o přípravek vhodný pro ochranu pryžových a plastových dílů vystavených povětrnostním vlivům a/nebo teplotám od -60 do +250°C. Lze jej použít k hydroizolaci a usnadnění prokluzování kabelů, lan, papíru, kartonů, plastů atd. SINTHERM SILICON SPRAY také najde uplatnění jako separační prostředek při vytlačování a lisování plastových materiálů.

min. -60°C **max.** +250°C

SOLVENT FOOD 400ml

POUŽITÍ A
VLASTNOSTI

Multifunkční přípravek, který je díky svému penetračnímu účinku ideální pro rozpouštění rzi, usazenin a pro odblokování šroubů a spojů. Vhodný i jako procesní kapalina s certifikací NSF 3H. Lehký mazací a ochranný film snižuje opotřebení a eliminuje skřípání. Kompatibilní s nejběžnějšími materiály používanými v potravinářském a farmaceutickém sektoru (plasty, elastomery, laky apod.) Certifikován NSF H1, H3 a 3H.

SPECIAL CLEANER 500ml

POUŽITÍ A
VLASTNOSTI

Univerzální čistič certifikovaný NSF K1-K3, ideální pro praktické a rychlé odstranění olejových zbytků, tuků, inkrustací, rzi, opotřebení a jiných nečistot na strojích, převodovkách a ložiskách. Zanechává dokonale suchý a čistý povrch. Vyhněte se nadměrnému použití na gumových a lakových površích.

MULTI CLEANER SPECIAL FOAM 500ml

POUŽITÍ A
VLASTNOSTI

Univerzální čistič s potravinářským certifikátem 2probity A1, ve formě pěny, ideální pro čištění skla, nerezové oceli, železných a plastových materiálů. Ideální v nepřítomnosti vody, nezanechává šmouhy. Vhodný i pro polykarbonátové povrchy a součástky.

REMOVE & CLEAN 500ml

POUŽITÍ A
VLASTNOSTI

Praktický sprej s potravinářskou certifikací 2probity A1, K1 a K3 pro snadné odstranění etiket, lepidel a lehkých nečistot z jakéhokoli povrchu. Je vhodný k použití i jako univerzální čistič ve spreji.



SPECIÁLNÍ VÝROBKY A DETERGENTY

POLAR FOOD

Permanentní, biologicky odbouratelná nemrznoucí směs na bázi monopropylenglykolu. Jedná se o výrobek formulován bez obsahu aminů, dusitanů a fosfátů. POLAR FOOD je vhodný jak pro použití na dopravních prostředcích, tak ve strojích v potravinářském průmyslu. Specifický balíček přísad zajišťuje dokonalou antikorozní ochranu pro všechny kovy používané v chladicích systémech, zejména pro hliník. Omezuje tvorbu pěny a zabraňuje opotřebení kavitací.



ELEFANT

Sacharasolventní olej určený k odstranění inkrustací a zbytků cukru nebo škrobu, které se tvoří a hromadí na površích a jiných částech balicích strojů nebo jiných výrobních zařízení v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.



NYLSET T

NYLSET T je moderní čistící prostředek formulován tak, aby zaručil nejen účinnost výrobku, ale také bezpečnost pro uživatele. Jedná se o mimořádně bezpečný výrobek v každé situaci a při použití v předepsaných ředěních. Je vhodný pro použití na lakovaných površích, smalttech, lehkých slitinách, plastových materiálech a to i těch nejcitlivějších jako jsou plexisklo nebo polykarbonát. Díky nízké pěnovosti je vhodný pro jakékoli průmyslové aplikace včetně potravinářského sektoru v souladu s normou H.A.C.C.P a je z více než 90 % biologicky odbouratelný.



DETERGENTE 8171

Detergente 8171 je vhodný pro čištění velmi znečištěných a mastných částí všech strojů a průmyslových aplikací. Dokáže dokonale vyčistit a odmastit díly znečištěné mastnotou, jako jsou ložiska, ozubená kola a podobné mechanické orgány. Detergente 8171 je kompatibilní se všemi druhy pryže, zanechává ošetřené díly dokonale suché a má vysokou rychlost odpařování. Neobsahuje aromatická rozpouštědla. Vyhovuje standardu NSF K1.

EASY CLEAN

Pasta na mytí rukou s vysokou odmašťovací a detergentní silou v různých formátech. Účinně čistí ruce od olejů, maziv a nečistot a zanechává pokažku voňavou, hladkou a jemnou. Při nedostatku vody jsou k dispozici i praktické ubrousky v dózách s 80ks ubrousků.



PERFEKTNÍ KOMBINACE

Technologie, zkušenosti a odbornost pro Vás.

Objevte výhody výběru kvality a výkonu, kontaktujte Vašeho technického poradce NILS.



AUTOLUB

Jednobodové automatické mazací systémy NILS, které umožňují stálý a kontrolovaný přísun oleje nebo mazacího tuku, bez nutnosti ručního mazání strojního zařízení obsluhou. K dispozici s různými mazivy i oleji certifikovanými NSF H1 pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.



PNEUMATICKÉ MAZACÍ LISY

Široký sortiment pneumatických mazacích lisů pro mazání strojů nebo pro doplňování různých druhů olejů. K dispozici je různé příslušenství od vozíků po digitální pistole, od navijecích hadic až po komplexní systémy pro dávkování maziva a/nebo oleje.



RUČNÍ MAZACÍ LISY

Ruční mazací lisy vhodné pro závitové kartuše typu LS nebo klasické 400 gr a 500 gr kartuše. V nabídce i akumulátorové mazací lisy.



ROZPRAŠOVAČE

Široký sortiment přenosných pneumatických zařízení pro rozprašování čistících kapalin o nízké hustotě. Ideální pro mytí strojů, aplikací a mechanizace v průmyslu nebo pro distribuci ochranných přípravků. Obzvláště vhodný pro výrobek **NYLSET T**.



MOBILNÍ MYCÍ STOLY

Univerzální mycí stůl pro rychlé a snadné čištění mechanických součástí a dílů od olejů, maziv a nečistot. Nízkotlaký pneumatický provoz s mycím kartáčem a pneumatickou sušicí pistolí. Vhodný i pro ponorné mytí. Obzvláště vhodný pro použití s výrobkem **DETERGENTE 8171**.



SKLADOVACÍ SBĚRNÉ VANY

Certifikovaná vodotěsná ocelová sběrná nádrž pro uložení sudů a/nebo soudků. Dostupné v různých velikostech a s různým příslušenstvím.

